

HMI 24000 W/DXS

HMI double-ended



Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

| | |
|--------------------------|------------|
| Příkon světelného zdroje | 24000 W |
| Jmenovitý výkon | 24000.00 W |
| Jmenovité napětí | 280 V |
| Jmenovitý proud | 90 A |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|------------|
| Jmenovitý světelný tok | 2300000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Index podání barev Ra | > 90 |

Rozměry & váha



| | |
|--------|----------|
| Průměr | 83.0 mm |
| Délka | 500.0 mm |

Životnost

| | |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 375 h |
|---------------------|-------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-----|
| Patice | S30 |
|--------|-----|

Vlastnosti

| | |
|------------------------|----------|
| Provozní poloha hořáku | p15 |
| Chlazení | Konvekce |

Environmental information

Technický list výrobku

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321355805 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | e6c82c15-550e-4821-97a3-8abf917baea6 |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321355805 | HMI 24000 W/DXS | Shipping carton box 1 | 615 mm x 150 mm x 195 mm | 17.99 dm ³ | 1624.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.