

## HMI 12000 W/DXS

HMI double-ended



### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon světelného zdroje	12000 W
Jmenovitý výkon	12000.00 W
Jmenovité napětí	240 V
Jmenovitý proud	84 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1150000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90

### Rozměry & váha



Průměr	64.0 mm
Délka	470.0 mm

### Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	S30
--------	-----

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
------------------------	-----

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Technický list výrobku

<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321210227
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	9bbbe108-6929-4ec2-90c3-f2313bf610cc

### Údaje platné pro danou zemi

<b>Kód výrobku</b>	<b>Kódování METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321210227	OSRHMI12000DXS	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321210227	HMI 12000 W/DXS	Shipping carton box 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm <sup>3</sup>	1675.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.