

## HMI 18000 W/DXS

HMI double-ended



### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon světelného zdroje	18000 W
Jmenovitý výkon	18000.00 W
Jmenovité napětí	380 V
Jmenovitý proud	79 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1700000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	> 90
Světelná účinnost	94 lm/W

### Rozměry & váha



Průměr	70.0 mm
Délka	500.0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	44,0 mm

### Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	450 °C <sup>1)</sup>
--------------------------------------	----------------------

<sup>1)</sup> S technologií eXtreme Seal

### Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	S30
--------	-----

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
Chlazení	Konvekce

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280   10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Shipping carton box 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm <sup>3</sup>	1850.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.