

HMI 4000 W/DXS

HMI double-ended



Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon světelného zdroje	4000 W
Jmenovitý výkon	4000.00 W
Jmenovité napětí	200 V
Jmenovitý proud	24.0 A
Zápalné napětí Zastudena/zatepla	20/65 kVp

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	380000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90
Světelná účinnost	95 lm/W

Rozměry & váha



Průměr	36.0 mm
Délka	405.0 mm
Montážní délka	340,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	34,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota okolí u patice	450 °C
--------------------------------------	--------

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	SFa21
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
Chlazení	Konvekce

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932101 4008321210203
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210203	OSRHMI4000DXS	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321210203	HMI 4000 W/DXS	Shipping carton box 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm ³	631.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.