

## SHARXS HTI 1200 W/D7/60

SharXS HTI | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



### Druh použití

- Concert and effect lighting

### Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	1200.00 W
Jmenovité napětí	96.6 V
Zápalné napětí	5,0 / 35 kVp
Jmenovitý proud	12.4 A
Proud světelného zdroje	12.4 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	110000 lm
Jas	41000 cd/cm <sup>2</sup>
Teplota chromatičnosti	6900 K
Index podání barev Ra	85

### Rozměry & váha



Průměr	21.0 mm
Délka	136.0 mm
Vzdálenost světelného středu	57,5 mm

### Teploty a provozní podmínky

Max. povolená teplota v místě zátavu	450 °C
--------------------------------------	--------

### Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	SFc10-4
--------	---------

## Technický list výrobku

Produktová poznámka	K dodání také jako balení pro OEM obsahující 30 jednotek bez rýhovaných matic/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)
---------------------	--

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300854663   4008321285256
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285256	OSRHTI1200D760	-	-	-
4008321285263	OSRHTI1200D760	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321285256	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Shipping carton box 1	100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm <sup>3</sup>	124.00 g
4008321285263	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Shipping carton box 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.