

Lok-it! HTI 700 W/75/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Druh použití

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Výhody produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapid výměna světelného zdroje díky bajonetovému uzávěru

Vlastnosti produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	700.00 W
Jmenovité napětí	100 V
Provozní napětí světelného zdroje	68 V
Jmenovitý proud	10.3 A
Proud světelného zdroje	10.3 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	50000 lm
Teplota chromatičnosti	7250 K
Index podání barev Ra	>75

Rozměry & váha



Průměr	25.0 mm
Délka	125.0 mm
Vzdálenost světelného středu	65,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,0 mm

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321485205
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321485205	OSRHTI700LOKP50	-	-	-
4062172308182	OSRHTI700LOKP50	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321485205	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	212.00 g
4062172308182	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Shipping carton box 10	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.