

## Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Druh použití

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapid výměna světelného zdroje díky bajonetovému uzávěru

### Vlastnosti produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	300.00 W
Jmenovité napětí	95.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Proud světelného zdroje	3.2 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	20500 lm
Teplota chromatičnosti	8700 K
Index podání barev Ra	>70

### Rozměry & váha



Průměr	23.0 mm
Délka	122.3 mm
Vzdálenost světelného středu	67,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	5,0 mm

### Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989   4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm <sup>3</sup>	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm <sup>3</sup>	1824.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.