

## Lok-it! HTI 700 W/60/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Druh použití

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Výhody produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapid výměna světelného zdroje díky bajonetovému uzávěru

### Vlastnosti produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	700.00 W
Jmenovité napětí	64.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	60 V
Jmenovitý proud	11.6 A
Proud světelného zdroje	11.6 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	50000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	>70

### Rozměry & váha



Průměr	18.0 mm
Délka	112.0 mm
Vzdálenost světelného středu	56,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	4.1 mm

### Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899179790
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899179790	Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm <sup>3</sup>	202.00 g
4062172308168	Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Shipping carton box 10	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.