

Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50

Lok-it! | Halogenové žárovky



Výhody produktu

- Optimální využití generovaného světla v bodovém osvětlení



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LOK-IT! 1200W/3
---------------------	-----------------


Parametry

Jmenovité napětí	80.0 V
Jmenovitý výkon	1200.00 W
On-mode power [AGGR]	1265.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1265.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3308 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	27865 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.416
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.395

Rozměry & váha



Průměr	23.0 mm
Délka	140.0 mm
Vzdálenost světelného středu	84,0 mm
Osvětlený prostor	14,7*14,5 mm ²

Životnost

Střední doba života	250 h
---------------------	-------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Lighting technology used [AGGR]	HL
---------------------------------	----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
Odkaz na objednávku	LOK-IT! 1200W/3

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4008321382795
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008321382795
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321382795	Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Folding carton box 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4008321382801	Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Shipping carton box 12	294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm ³	2341.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.