


64319 Z/C 45-15

Halogenové žárovky, proudově řízené s patičí PK30d

Druh použití

- Osvětlení letišť




Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorsích podmínkách



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---------------------|-------|
| Odkaz na objednávku | 64319 |
|---------------------|-------|


Parametry

| | |
|-------------------------|---------|
| Jmenovité napětí | 120 V |
| Proud světelného zdroje | 6.6 A |
| Jmenovitý výkon | 45.00 W |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|--------|
| Jmenovitý světelný tok | 800 lm |
| Index podání barev Ra | 100 |

Rozměry & váha



| | |
|------------------------------|----------|
| Průměr | 13.5 mm |
| Délka | 58.0 mm |
| Montážní délka | 16,0 mm |
| Délka s patičí bez konektorů | 32,00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 20,0 mm |

Životnost

| | |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1500 h |
|---------------------|--------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-------|
| Patice | PK30d |
|--------|-------|

Vlastnosti

| | |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | s90 |
|------------------------|-----|

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|-------|
| Odkaz na objednávku | 64319 |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321345578 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17 |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321345578 | OSRH64319ZC | - | - | - |
| 4008321345578 | OSRH64319ZC | - | - | - |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321345578 | 64319 Z/C 45-15 | Folding carton box 1 | 32 mm x 37 mm x 69 mm | 0.08 dm ³ | 23.00 g |
| 4008321345585 | 64319 Z/C 45-15 | Shipping carton box 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 dm ³ | 2241.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.