

## Halogenové žárovky s reflektorem, proudově řízené, 45...48 W




### Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorsších podmínkách



## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje		Rozměry & váha
	Odkaz na objednávku	Proud světelného zdroje	Jmenovitý výkon	Svítivost	Axiální svítivost	Průměr
64337 A 45-15	64337	6.6 A	45.00 W	19000 cd <sup>2)</sup>	21000 cd	50.4 mm
64337 B 45-15	64337	6.6 A	45.00 W	19000 cd <sup>2)</sup>	21000 cd	50.4 mm
64337 A 48-15	64337	6.6 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	50.4 mm
64337 B 48-15	64337	6.6 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	50.4 mm
64337 C 48-15	64337	6.6 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	50.4 mm
64338 AC 48-10	64338	6.6 A	48.00 W	23000 cd	27000 cd	50.2 mm
64337 IRC-C 48-30 <sup>1)</sup>	64337	6.6 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	50.4 mm

Popis výrobku	Délka	Délka s patičí bez konektorů	Životnost	Vlastnosti	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Střední doba života	Provozní poloha hořáku	Date of Declaration
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontální	05-03-2024
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontální	05-03-2024
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontální	05-03-2024
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontální	05-03-2024
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontální	05-03-2024
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	1000 h	Horizontální	05-03-2024
64337 IRC-C 48-30 <sup>1)</sup>	45.0 mm <sup>3)</sup>	45,00 mm	3000 h	Horizontální	05-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64337 A 45-15	4008321102515	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 IRC-C 48-30 <sup>1)</sup>	4008321341198	No declarable substances contained	No declarable substances contained

## Technický list řady výrobků

- 1) K dodání na vyžádání
- 2) Minimální
- 3) Maximální 45,0 mm

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepey a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:  
„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.