

64380

Halogenové žárovky, proudově řízené, oboustranné



Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorsích podmínkách



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	200W R7S-18 25X
---------------------	-----------------


Parametry

Proud světelného zdroje	6.6 A
Jmenovitý výkon	200.00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	4400 lm
Svítivost	28000 cd
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	15.0 mm
Délka	65.6 mm
Délka s patičí bez konektorů	65,00 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	R7s
--------	-----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
------------------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

LIF	J1/40
Odkaz na objednávku	200W R7S-18 25X

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4050300209944 0046135587078
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300209944	64380	Folding carton box 1	113 mm x 33 mm x 33 mm	0.12 dm ³	17.33 g
4050300209951	64380	Shipping carton box 25	180 mm x 130 mm x 180 mm	4.21 dm ³	565.33 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.