

## XBO 4000 W/HSA OFR

XBO for cinema projection | Xenonové světelné zdroje s krátkým obloukem 450...10.000 W



### Druh použití

- Klasická 35 mm filmová projekce
- Digitální projekce filmů a videí
- Architektonické a efektní osvětlení („Světelný prst“)
- Simulace slunečního světla

### Výhody produktu

- Krátký oblouk s velmi vysokou svítivostí pro jasnější osvětlení obrazovky/plátna
- Konstantní teplota chromatičnosti 6000 K po celou dobu životnosti výbojky
- Snadná údržba
- Vysoká úroveň stability oblouku
- Okamžité světlo na obrazovce/promítacím plátnu díky funkci restartování za tepla
- Stmívatelné v širokém rozsahu

### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vynikající index podání barev:  $R_a >$




# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý proud	135.00 A
Rozsah řídicího proudu	80...150 A
Jmenovitý výkon	4000.00 W
Jmenovité napětí	29.0 V

### Rozměry & váha



Průměr	70.0 mm
Délka	416.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	370,00 mm
Vzdálenost světelného středu	171,0 mm <sup>1)</sup>
Délka kabelu/drátu, vstup	400 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	6,6 mm
Váha výrobku	1022.90 g
Dálka vodiče	400.0

<sup>1)</sup> Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

### Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota v místě stisku	230 °C
--------------------------------------	--------

### Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFaX30-9.5
Katoda (základní označení)	SFa30-7.9

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Chlazení	Nucený <sup>1)</sup>
Provozní poloha hořáku	s20/p20 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Svislý a vodorovný

<sup>2)</sup> Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321337030   4008321412980
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b6df52f-0b97-4d4d-bcc0-6d1dab9f13b9

## Technický list výrobku

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321412980	XBO 4000 W/HSA OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	2109.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.