

HBO 202 W/4

HBO Mercury short-arc lamps without reflector 50...200 W | Rtuťové výbojky s krátkým obloukem bez reflektoru 50...200 W



Druh použití


- Fluorescenční mikroskopie
- UV curing
- Různá použití světlovdů

Výhody produktu

- Vysoká hustota záření
- Vysoký výkon záření v UV spektru a viditelném rozsahu

Vlastnosti produktu

- Víceřadové spektrum



Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry


Jmenovité napětí	57.0 ... 65.0 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Jmenovitý příkon	202.00 W
Jmenovitý výkon	200.00 W

Fotometrické údaje

Svitivost	1000 cd ¹⁾
-----------	-----------------------

¹⁾ Minimum 850 cd

Rozměry & váha



Průměr	18.0 mm
Montážní délka	102,0 mm ¹⁾
Délka s patičí bez konektorů	102,00 mm ¹⁾
Vzdálenost světelného středu	40,0 mm ²⁾

¹⁾ Maximum

²⁾ Vzdálenost mezi okrajem

Životnost

Střední doba života	200 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFc10-4
Katoda (základní označení)	SFc10-4

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s15 ¹⁾
------------------------	-------------------

Technický list výrobku

Aplikace	Jiná
-----------------	------

¹⁾ Referenční patice směřující dolů (kratší dřík)

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300507156
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	86fed10b-6f1f-4b7c-a8ef-a5a2c4846634

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300507156	OSRHBO2024	-	-	-
4050300507156	OSRHBO2024	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300507156	HBO 202 W/4	Folding carton box 1	82 mm x 42 mm x 191 mm	0.66 dm ³	170.00 g
4050300507163	HBO 202 W/4	Shipping carton box 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2090.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další technické informace o světelných zdrojích HBO a informace pro výrobce provozního zařízení je možné vyžádat přímo od firmy OSRAM.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.