

HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Mikrolitografické lampy pro systémy ASML i-line




Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	23.0 V
Jmenovitý proud	65.00 A
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý příkon	1500.00 W
Jmenovitý výkon	1500.00 W

Rozměry & váha



Průměr	46.0 mm
Délka	273.0 mm
Montážní délka	273,0 mm
Délka s patičí bez konektorů	240,00 mm
Vzdálenost světelného středu	118,0 mm ¹⁾
Mezera mezi elektrodami zastudena	4,0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Další údaje o produktu

Anoda (základní označení)	SFc30-6/25 ¹⁾
Katoda (základní označení)	SFc27-10/35

¹⁾ Chladicí žebra a kabelová přípojka (M 8)

Vlastnosti

Chlazení	Nucený ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Other ²⁾

¹⁾ Maximální povolená teplota patice: 200 °C

²⁾ Anoda dole

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300461465	HBO 1500 W/PIL	Sliding sleeve 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL	Shipping carton box 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8600.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.