

## HPL 93728 575 W 240 V

HPL | Vysokovýkonné světelné zdroje



### Výhody produktu

- Optimální využití generovaného světla v bodovém osvětlení



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	93728 HPL 575W
---------------------	----------------


### Parametry

Jmenovité napětí	240 V
Jmenovitý výkon	575.00 W
On-mode power [AGGR]	645.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	645.0 kWh/1000h

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3200 K
Index podání barev Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3082 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	13280 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.431
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

### Rozměry & váha



Průměr	19.0 mm
Délka	104.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	98,00 mm
Vzdálenost světelného středu	60,3 mm
Osvětlený prostor	9,5*11,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Průměr vlákna	11,5 mm

<sup>1)</sup> Typ vlákna 6-C8

## Technický list výrobku

### Životnost

Střední doba života	400 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	93728 HPL 575W
Kód ANSI	Other

### Logistická data

EAN 10 of contained light source	4050300461830
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300461830
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300461830	HPL 93728 575 W 240 V	Folding carton box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	68.00 g
4050300461847	HPL 93728 575 W 240 V	Shipping carton box 12	176 mm x 149 mm x 135 mm	3.54 dm <sup>3</sup>	978.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.