

## HPL 93728 LL 575 W 240 V

HPL | Vysokovýkonné světelné zdroje



### Výhody produktu

- Optimální využití generovaného světla v bodovém osvětlení



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	93728 LL
---------------------	----------


### Parametry

Jmenovité napětí	240 /X V
Jmenovitý výkon	575.00 W
On-mode power [AGGR]	605.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	605.0 kWh/1000h

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3050 K
Index podání barev Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2978 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	11745 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.439
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.405

### Rozměry & váha



Průměr	19.0 mm
Délka	104.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	98,00 mm
Vzdálenost světelného středu	60,3 mm
Osvětlený prostor	14,0*14,0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Průměr vlákna	14,0 mm

<sup>1)</sup> Typ vlákna 6-C8

## Technický list výrobku

### Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Patice	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	93728 LL
Kód ANSI	Other

### Logistická data

EAN 10 of contained light source	4008321174444
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4008321174444
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321174444	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Folding carton box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	68.00 g
4008321174451	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Shipping carton box 12	174 mm x 147 mm x 145 mm	3.71 dm <sup>3</sup>	947.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.