

XENARC ORIGINAL D1S

Čtyřletá záruka



Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš nákladní vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4500 K

Rozměry & váha



Délka	83.2 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	59.00 g

Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	3000 h
Záruka	4 years

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-2
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HID ¹⁾
-------------	-------------------

Technický list výrobku

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1S ¹⁾
Povolání – schválení	Homologace E1

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 4062172396806
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd- eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23- 4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c- 8e15-aaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee- 1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042- 02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed- 0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6- 67cf6f88eeda



Guarantee


Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm ³	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Shipping carton box 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2254.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM