

TRUCKSTAR PRO

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24-voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasů a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| TRUCKSTAR PRO H1 | Halogenové světlomety | 64155TSP | 84 W ¹⁾ | 24.0 V | 70 W |
| TRUCKSTAR PRO H3 | Halogenové světlomety | 64156TSP | 84 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |
| TRUCKSTAR PRO H11 | Halogenové světlomety | 64216TSP | 80 W ¹⁾ | 24.0 V | 70 W |

| Popis výrobku | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions | |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Patice | Délka |
| TRUCKSTAR PRO H1 | 28,0 V | 1900 lm | ±15 % | P14.5s | 62.5 mm |
| TRUCKSTAR PRO H3 | 28,0 V | 1750 lm | ±15 % | PK22s | 42.0 mm |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 28,0 V | 1600 lm | ±10 % | PGJ19-2 | 67.0 mm |

| Popis výrobku | Průměr | Životnost | | Vlastnosti | Certifikáty & standardy |
|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| | | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie | ECE kategorie |
| TRUCKSTAR PRO H1 | 9 mm | 600 hr | 1200 hr | HAL | H1 |
| TRUCKSTAR PRO H3 | 11.0 mm | 600 hr | 1200 hr | HAL | H3 |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 12.0 mm | 500 hr | 1000 hr | HAL | H11 |

| Popis výrobku | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|------------------|--|--|---|
| | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| TRUCKSTAR PRO H1 | 4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |



Technický list řady výrobků

| Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--|---|--|---|
| Popis výrobku | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| TRUCKSTAR PRO H3 | 4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| TRUCKSTAR PRO H11 | 4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

¹⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP |

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

