Technický list řady výrobků

XENARC ORIGINAL

Čtyřletá záruka

Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly.
S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla, než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry					Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Tolerance příkonu**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
XENARC ORIGINAL D1S [1]	35 W	12.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R [2]	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S [1]	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R [2]	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S [1]	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D3R [2]	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D4S [1]	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R [2]	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D8S [1]	25 W	42.0 V	25 W	±15 %	13,5 V	2000 lm

	Physical Attributes & Dimensions			Životnost
Popis výrobku	**Patice**	**Délka**	**Průměr**	**Životnost B3**
XENARC ORIGINAL D1S [1]	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D1R [2]	PK32d-3	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D2S [1]	P32d-2	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D2R [2]	P32d-3	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D3S [1]	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D3R [2]	PK32d-6	83.2 mm	9 mm	1500 hr
XENARC ORIGINAL D4S [1]	P32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D4R [2]	P32d-6	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D8S [1]	PK32d-1	83.2 mm	9 mm	2500 hr

		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Životnost Tc**	**Technologie**	**ECE kategorie**	**Primární identifikátor článku**	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**
XENARC ORIGINAL D1S [1]	3000 hr	HID [3]	D1S [4]	4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423 | 4062172078726 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689 | 4062172078740	Lead
XENARC ORIGINAL D1R [2]	3000 hr	HID [3]	D1R [4]	4008321329318 | 4008321184498 | 4052899339828	Lead

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Životnost Tc**	**Technologie**	**ECE kategorie**	**Primární identifikátor článku**	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	3000 hr	HID	D2S [4)]	4008321192882 | 4008321184573 | 4008321192868 | 4062172396745 | 4008321202062 | 4052899600447	No declarable substances contained | Lead
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	3000 hr	HID	D2R [4)]	4008321192929 | 4008321192905 | 4008321184634	No declarable substances contained | Lead
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	4000 hr	HID	D3S [4)]	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663	Lead
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	2500 hr	HID	D3R [4)]	4008321129857	Lead
XENARC ORIGINAL D4S [1)]	4000 hr	HID	D4S [4)]	4008321620132 | 4008321736765 | 4008321406958 | 4008321349392 | 4052899600508 | 4008321620118 | 4052899258389 | 4062172396776 | 4008321620095	No declarable substances contained
XENARC ORIGINAL D4R [2)]	3000 hr	HID	D4R [4)]	4008321349576 | 4008321736789	No declarable substances contained
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	4000 hr	HID	D8S [4)]	4062172081153 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172354103 | 4062172081092	Lead

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ORIGINAL D1S [1)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82|a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad|9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b|76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b|a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2|d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b|fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85|e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R [2)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1|b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e|9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S [1)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R [2)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39
XENARC ORIGINAL D3S [1)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891|4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e|0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496|6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801|b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863|6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942|49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650|8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ORIGINAL D3R [2)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085
XENARC ORIGINAL D4S [1)]			Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
XENARC ORIGINAL D4R [2)]			Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
XENARC ORIGINAL D8S [1)]	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5|5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1|aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a|7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

1) Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

2) Snížená emise ultrafialového záření/S protioslňujícím pruhem pro světlomety s reflektorem/Homologace podle ECE s označením DOT

3) High-intensity discharge lamp

4) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3R 66350
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.