

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation

6.6 A reflector lamps for airfield lighting that provide accurate filament alignment for precision optics

Druh použití


- Osvětlení letišť



Vlastnosti produktu


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	NAED5	Description	Lamp Type	Spočítaný krátký text produktu
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Popis výrobku	Parametry	Fotometrické údaje		
	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Axiální svítivost	Teplota chromatičnosti
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Parametry	Fotometrické údaje		
	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Axiální svítivost	Teplota chromatičnosti
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Popis výrobku	Index podání barev Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Průměr	Diameter (in)
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	35.3 mm	1.390 in
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	35.3 mm	1.390 in
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors	35.3 mm	
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in
64337 B 48-15		Leads w/female round connector	50.4 mm	
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	50.2 mm	1.984 in
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Délka	Délka s patičí bez konektorů	Spojka: v balení [PICOS]	Připojení kabelem [PICOS]
64333 A 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64331 SP-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes
64331 FL-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes

Popis výrobku	Síťové svorky	Váha výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost
			Provozní poloha hořáku	Average Rated Life
64333 A 40-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64333 B 40-15	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45	1000 hr
64336 A 62-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horizontální	1500 hr
64337 A 45-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontální	1500 hr
64337 B 45-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontální	1500 hr
64339 A 105-10	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horizontální	1000 hr
64333 C 40-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Síťové svorky	Váha výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost
			Provozní poloha hořáku	Average Rated Life
64337 A 48-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontální	1500 hr
64339 AC 105-10	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horizontální	1000 hr
64337 B 48-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontální	1500 hr
64337 C 48-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horizontální	1500 hr
64339 B 105-10	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horizontální	1000 hr
64339 C 105-10	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horizontální	1000 hr
64338 AC 48-10	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horizontální	1000 hr
64331 SP-A 30-10	Leads w/female flat connectors	23.00 g		1000 hr
64331 FL-A 30-10		25.00 g		1000 hr

Informace o životním prostředí a právních předpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
64333 A 40-15	4008321166340	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64333 B 40-15	4008321104731	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64336 A 62-15	4008321186713	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
64337 A 45-15	4008321102515	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64333 C 40-15	4008321104885	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64339 AC 105-10	4008321105424	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64339 C 105-10	4008321105486	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64331 SP-A 30-10	4008321102560	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained
64331 FL-A 30-10	4008321102584	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepey a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.