

## XSTAGE Xenon Short-arc Lamps

XBO xenon short arc lamps designed for use in search lights and spotlights



### Druh použití


- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

### Vlastnosti produktu

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



## Technický list řady výrobků



---

Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for  
ENTERTAINMENT

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	

Popis výrobku	Spočítaný krátký text produktu	Parametry		
		Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Rozsah řídicího proudu
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30.0 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40.0 V	110...165 A

Popis výrobku	Fotometrické údaje			
	Jas	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm <sup>2</sup>	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm <sup>2</sup>	330000 lm	6000 K	98

Popis výrobku	Vzdálenost světelného středu	Physical Attributes & Dimensions		
		Anoda (základní označení)	Katoda (základní označení)	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.756 in

Popis výrobku	Průměr	Délka	Spojka: v balení [PICOS]	Váha výrobku
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	315.0 mm	Yes	666.00 g
Xstage 7000 W OFR	70.0 mm	400.0 mm	Yes	863.00 g

Popis výrobku	Teploty a provozní podmínky	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Provozní poloha hořáku	Average Rated Life	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Xstage 4000 W OFR	Jakýkoli	650 hr	4008321288844	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Xstage 7000 W OFR	Jakýkoli	650 hr	4008321577726   4008321288851	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
Xstage 4000 W OFR	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	No declarable substances contained

## Technický list řady výrobků

---

### Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

---

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.