

XENARC COOL BLUE BOOST

Hyper bílé světlo pro LED vzhled pro použití off road



Jasně bílé světlo pro stylový LED vzhled
Bílé světlo díky speciálnímu plnění místo konvenčního povrstvení



Až 7,000 K1) Měřeno ve světlometru
Vysoký kontrast a nejstylovější vzhled



Vylepšený jas
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Hyper bílé světlo s až 7,000 K pro použití off-road

XENARC COOL BLUE BOOST je vydává bílé světlo, které připomíná světlo LED s teplotou chromatičnosti až 7 000 K. Může za to speciální plnicí systém místo konvenčního povrstvení. Výbojky generují vylepšený jas. Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí neumožňuje prodej a používání těchto produktů. Informace o dostupnosti ve vaší zemi vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	$\pm 3 \%$	13,5 V	3200 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D1S ¹⁾	$\pm 15 \%$	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D2S ¹⁾	$\pm 15 \%$	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D3S ¹⁾	$\pm 15 \%$	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D4S ¹⁾	$\pm 15 \%$	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D1S ¹⁾	600 hr	1500 hr	HID	- ²⁾	4052899439184 4062172404129	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D2S ¹⁾	600 hr	1500 hr	HID	- ²⁾	4062172404150 4052899441026	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D3S ¹⁾	1000 hr	1500 hr	HID	- ²⁾	4052899527560 4062172404181	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D4S ¹⁾	1000 hr	1500 hr	HID	- ²⁾	4052899527522	No declarable substances contained

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D1S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST \pm D2S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25

Technický list řady výrobků





Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC COOL BLUE BOOST \triangleq D3S ¹⁾	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST \triangleq D4S ¹⁾			Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Snižená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlometry

²⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

* Tyto výrobky nemají schválení ECE. To znamená, že se nesmí používat na veřejných silnicích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných silnicích má za následek zrušení homologace a ztrátu pojistného krytí. Některé země nedovolují tyto výrobky prodávat a používat. Vyžádejte si informace o dostupnosti ve vaší zemi od svého místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

