

HMI DIGITAL 400 W

HMI DIGITAL | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Druh použití

- Studio
- Stage
- TV

Výhody produktu

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Vlastnosti produktu

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Schopnost horkého restartu

Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	400.00 W
Jmenovité napětí	75.0 V
Jmenovitý proud	5.3 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	32500 lm
Teplota chromatičnosti	6700 K
Index podání barev Ra	90

Rozměry & váha

Průměr	23.0 mm
Délka	110.0 mm

Životnost

Střední doba života	650 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GZY9.5
--------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984127
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899984127	HMI DIGITAL 400 W	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4052899984165	HMI DIGITAL 400 W	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	612.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.