

## HMI DIGITAL 400 W

HMI DIGITAL | Halogenidové výbojky, jednopaticové



### Druh použití

- Studio
- Stage
- TV

### Výhody produktu

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Vlastnosti produktu

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Schopnost horkého restartu

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon  | 400.00 W |
| Jmenovité napětí | 75.0 V   |
| Jmenovitý proud  | 5.3 A    |

### Fotometrické údaje

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok | 32500 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6700 K   |
| Index podání barev Ra  | 90       |

### Rozměry & váha

|        |          |
|--------|----------|
| Průměr | 23.0 mm  |
| Délka  | 110.0 mm |

### Životnost

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 650 h |
|---------------------|-------|

### Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | GZY9.5 |
|--------|--------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899984127                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899984127 | HMI DIGITAL 400 W | Folding carton box<br>1         | 46 mm x 46 mm x<br>143 mm       | 0.30 dm <sup>3</sup> | 54.00 g        |
| 4052899984165 | HMI DIGITAL 400 W | Shipping carton box<br>10       | 245 mm x 105 mm x<br>165 mm     | 4.24 dm <sup>3</sup> | 612.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.