

## HMI DIGITAL 1600 W

HMI DIGITAL | Halogenidové výbojky, jednopaticové



### Druh použití

- Studio
- Stage
- TV

### Výhody produktu

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Vlastnosti produktu

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	1600.00 W
Jmenovité napětí	155 V
Jmenovitý proud	10.30 A
Zápalné napětí Zastudena/zatepla	5/25 kVp

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	144000 lm
Teplota chromatičnosti	7250 K
Index podání barev Ra	92
Světelná účinnost	90 lm/W

### Rozměry & váha



Průměr	40.0 mm
Délka	173.0 mm
Vzdálenost světelného středu	85,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	12,5 mm

### Teploty a provozní podmínky

Max. dovolená teplota okolí u patice	450 °C
--------------------------------------	--------

### Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	G22
--------	-----

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Chlazení	Convection or forced
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172128858   4062172294911
Declaration No. in SCIP database	In work

## Technický list výrobku

---

### Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

---

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172294911	HMI DIGITAL 1600 W	Shipping carton box 1	241 mm x 154 mm x 147 mm	5.44 dm <sup>3</sup>	322.00 g

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

---