

SharXS 1200W Brilliant

SharXS Brilliant | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



Druh použití

- Concert and effect lighting

Výhody produktu

- Natural tone of light with CRI as high as 90
- Modular design with overall length of 135 mm

Vlastnosti produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

| | |
|-------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon | 1200.00 W |
| Jmenovité napětí | 90.0 V |
| Zápalné napětí | 5,0 / 35 kVp |
| Jmenovitý proud | 13.3 A |
| Proud světelného zdroje | 13.3 A |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý světelný tok | 110000 lm |
| Jas | 41000 cd/cm ² |
| Teplota chromatičnosti | 6100 K |
| Index podání barev Ra | 94 |

Rozměry & váha



| | |
|------------------------------|----------|
| Průměr | 21.0 mm |
| Délka | 136.0 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 57,5 mm |

Teploty a provozní podmínky

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max. povolená teplota v místě zátavu | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

Životnost

| | |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 750 h |
|---------------------|-------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------|---------|
| Patice | SFc10-4 |
|--------|---------|

Technický list výrobku

| | |
|----------------------------|--|
| Produktová poznámka | K dodání také jako balení pro OEM obsahující 30 jednotek bez rýhovaných matic/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C) |
|----------------------------|--|

Vlastnosti

| | |
|-------------------------------|----------|
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |
|-------------------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899562622 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899562622 | SharXS 1200W Brilliant | Shipping carton box 1 | 182 mm x 87 mm x 58 mm | 0.92 dm ³ | 97.00 g |
| 4062172069274 | SharXS 1200W Brilliant | Shipping carton box 10 | 312 mm x 186 mm x 194 mm | 11.26 dm ³ | 1120.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.