


Lok-it! 1000/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Druh použití

- Architecture & Architainment



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Jmenovitý výkon | 1000.00 W |
| Jmenovité napětí | 85.0 V |
| Provozní napětí světelného zdroje | 85 V |
| Jmenovitý proud | 8 A |
| Proud světelného zdroje | 8.0 A |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok | 85000 lm |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Index podání barev Ra | >80 |

Rozměry & váha



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Průměr | 28.0 mm |
| Délka | 112.5 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 56,0 mm |
| Mezera mezi elektrodami zastudena | 5,5 mm |

Životnost

| | |
|---------------------|-------|
| Střední doba života | 750 h |
|---------------------|-------|

Environmental information

| | |
|--|---|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321788368 4052899965157 4052899561830 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |

Technický list výrobku

| Declaration No. in SCIP database | In work |
|----------------------------------|---------|
|----------------------------------|---------|

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899561830 | Lok-it! 1000/PS | Shipping carton box 30 | 400 mm x 375 mm x 295 mm | 44.25 dm ³ | 3078.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.