


LEDDriving



Náhradní LED žárovka s až 5 800 K

Moderní a intenzivní rovnoměrné osvětlení



Nahrazuje všechny běžné 24V žárovky C5W

Snadný přechod na technologii LED díky řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn světelných zdrojů

Záruka 4 roky OSRAM (přesné podmínky naleznete na www.osram.cz)



Vhodná náhrada LED pro typy Festoon

Náhradní žárovky LEDDriving SLT C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo až 5 800 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED retrofitní žárovky až o 80 % méně energie. Společnost OSRAM na tyto žárovky LEDDriving SLT poskytuje záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průzkazu a pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Informace o produktu | Parametry | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Testovací napětí | Tolerance příkonu | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SLT ≙C5W | Off-road ≙ C5W | Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla | 6436DWP | 28,0 V | ±30 % | 0 W |

| Popis výrobku | Jmenovité napětí | Fotometrické údaje | | | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Teplota chromatičnosti | Tolerance světelného toku | Barva světla LED | Váha výrobku |
| LEDDriving SLT ≙C5W | 24.0 V | 5700 K | ±30 % | Cool white | 2.80 g |

| Popis výrobku | Délka | Patice | Průměr | Životnost |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | Životnost Tc |
| LEDDriving SLT ≙C5W | 37.0 mm | SV8,5-8 | 10.8 mm | 3000 hr |

| Popis výrobku | Životnost B3 | Technologie | Vlastnosti | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | Záruka | Primární identifikátor článku |
| LEDDriving SLT ≙C5W | 1500 hr | LED | 4062172409766 4062172410748 | 4 years |

| Popis výrobku | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|---------------------|----------------------------------|
| LEDDriving SLT ≙C5W | V procesu |

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

