

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Snadná instalace plug & play

Přesná mechanická kompatibilita – nejsou potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



Kompaktní náhrada LED za konvenční dálková a potkávací světla D5S

Stejná geometrie jako HID – umožňuje vysokou kompatibilitu se spoustou modelů automobilů



Chladně bílé světlo 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla

První Plug & Play off-road LED od společnosti OSRAM – náhrada za HID

S až o +180 % vyšším jasnem¹⁾ zajišťuje OSRAM LEDDriving HL EASY XEN kompaktní LED náhradu výbojek do dálkových a potkávacích světel D5S. Tyto LED výbojky jsou kompatibilní s 12V, dodávají se s barevnou teplotou 6 000 K a zajišťují širší distribuci světla: více světla¹⁾ umožňuje lepší vidění a tím i rychlejší reakci. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro maximální výkon. Vynikající kvalita OSRAM a technologie LED zajišťují dlouhou životnost. Upozornění: Výměnu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN doporučujeme provést odborníkem.¹⁾ ve srovnání s minimální ECE R98 Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	Off-road \pm D5S	Do dálkových a potkávacích světel	66540DWESY	50 W	12.0 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	50 W	13,2 V	5000 lm	\pm 25 %	13.8 mm

Popis výrobku	Životnost	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Životnost Tc	Technologie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	5000 hr	LED	4062172410298	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

