

# Lightbar FX250-CB

Vyšší jas pro vyšší bezpečnost na silnici



**Kombinovaný paprsek**  
Kombinovaný kužel světla



**Osvětleno do vzdálenosti až 320 metrů**  
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



**Úhel světelného kužele 5°**  
Výjimečně zaostřený úhel paprsku



### Zvýšený jas díky pomocným LED žárovkám pro osvětlení na dálku i na blízko

Zejména při jízdě na venkovských a polních cestách může hrát klíčovou roli pro bezpečnost větší viditelnost. LEDriving Lightbar FX250-CB je pomocné světlo LED s ECE certifikací, které poskytuje dodatečné osvětlení na dálku na tmavých silnicích. Deset vysoce výkonných LED dosahuje i za špatných podmínek viditelnosti nebo za soumraku světelnou vzdálenost až 320 metrů. Dálkový světlomet lze použít jako doplňkové LED pomocné světlo a silné pracovní světlo. Světlo je plně homologováno, má ECE certifikát v obou verzích, a proto je vhodné pro použití na veřejných silnicích. Inteligentní konstrukce reflektoru odráží LED světlo, takže okolí je osvětlováno nepřímým světlem. S úhlem paprsku pěti stupňů nejsou protijedoucí vozidla zbytečně oslněna a světlo je rovnoměrně rozloženo. Robustní a odolný světlomet díky vynikajícímu zpracování jako pomocné dálkové světlo LED musí LEDriving Lightbar FX250-CB vydržet docela dost. Jeho kompaktní kryt a extrémně robustní polykarbonátová čočka to dokáží. LED lišta pro automobily může vydržet i ty nejextrémnější povětrnostní podmínky. Integrovaný ovladač a systém chlazení navíc zajistí, že se deset vysoce výkonných LED diod nepřehřeje. Kompletní ochrana proti polaritě zabraňuje poškození z přepětí a přispívá k delší životnosti LED světlometu. Bezpečné a flexibilní na silnici i v terénu jeho variabilita dává LEDriving Lightbar FX250-CB flexibilní rozsah použití. LED světla lze instalovat do osobních, užitkových, rekreačních a 4x4 vozidel a zemědělských vozidel. Díky své extrémní svítivosti jsou také ideální jako pracovní LED světla na terénních vozidlech. Výkonné pomocné světlo 2700 lumen LED poskytuje nejvyšší optickou účinnost pro každou aplikaci a estetické a homogenní rozdělení světla.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

|                   | Informace o produktu                        | Informace o produktu | Parametry       |                  | Fotometrické údaje |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Popis výrobku     | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku  | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       |
| Lightbar FX250-CB | Použití přídatných dálkových světel         | LEDDL103-CB          | 35.00 W         | 13,5 V           | 2700 lm            |













|                   | Životnost    | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy |              |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Popis výrobku     | Životnost Tc | Technologie | Povolení – schválení    | Druh ochrany |
| Lightbar FX250-CB | 5000 hr      | LED         | Homologace E4           | IP67         |

|                   |               | Logistická data          | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|-------------------|---------------|--------------------------|---|---|
| Popis výrobku     | Standards     | Zkratka produktu [PICOS] | Primární identifikátor článku   | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 |
| Lightbar FX250-CB | ECE R10, R112 | 85122000900              | 4052899595354   | Lead  |

| Popis výrobku     | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání  | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| Lightbar FX250-CB | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81 |

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|    | User instruction<br>LEDriving  |
|    | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter  |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>LEDriving driving & working lights in application (EN)                                |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|    | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|   | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP              |

#### Právní rady

Doplňkové světlomety musí být instalovány v páru ve vozech 12/24 VPřesné podmínky najdete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

