

# LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky C5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6438DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů


### Parametry

Příkon	1,2 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 25$ %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 30$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

### Rozměry & váha



Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.90 g
Délka	31.0 mm

### Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h
Záruka	4 years

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6438DWP
---------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172054089   4062172150637   4062172401135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	57f5e426-c401-4083-ba23-b642fa3bb8d1   5dbadd0f-f4a4-43b0-958e-9dcdea08ef9f

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150637	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4062172150644	LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	111.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM