

# LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P21 5W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za P21/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21 / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21 / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|   |  |
|---|--|
| Odkaz na objednávku                         | 7528DWP  |
| Typ produktu (off-road vs. on-road)         | Off-road $\pm$ P21/5W                          |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla |


### Parametry

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Příkon            | 2,50 / 0,5 W |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V       |
| Jmenovitý výkon   | 2.00/0.40 W  |
| Tolerance příkonu | $\pm$ 25 %   |
| Testovací napětí  | 13,5 V       |

### Fotometrické údaje

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti    | 6000 K     |
| Světelný tok              | 145/30 lm  |
| Tolerance světelného toku | $\pm$ 15 % |
| Barva světla LED          | Cool white |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 52.5 mm |
| Průměr       | 27.0 mm |
| Váha výrobku | 16.00 g |

### Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost B3 | 1500 h  |
| Životnost Tc | 4000 h  |
| Záruka       | 4 years |

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | BAY15d |
|--------|--------|

### Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 7528DWP |
|---------------------|---------|

### Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 09-02-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4062172151726   4062172401197  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab   |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                     | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172151726 | LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W | Blister<br>2                    | 135 mm x 95 mm x<br>18 mm       | 0.23 dm <sup>3</sup> | 44.00 g        |
| 4062172151733 | LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W | Shipping carton box<br>10       | 119 mm x 109 mm x<br>151 mm     | 1.96 dm <sup>3</sup> | 256.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|  | Brochures<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Bezpečnostní pokyny

## Technický list výrobku

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.