

# LEDDriving SL P21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P21W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7506DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ P21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

### Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.40 W
Tolerance příkonu	$\pm$ 25 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	160 lm
Tolerance světelného toku	$\pm$ 25 %
Barva světla LED	Cool white

### — Rozměry & váha

Délka	52.5 mm
Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	16.00 g

### Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

### Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7506DWP
---------------------	---------

## Technický list výrobku

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4062172152181   4062172348652   4062172401210   4062172408318
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172152181	LEDiving SL $\triangleq$ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	44.00 g
4062172152198	LEDiving SL $\triangleq$ P21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	256.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM