

LEDDriving SL W5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky W5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | | Parametry | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-----------------|
| | Odkaz na objednávku | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 2825DWP | Off-road \triangleq W5W | Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla | 1,12 W | 12.0 V | 0.80 W |

| Popis výrobku | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Rozměry & váha | Životnost | | Vlastnosti |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr | Životnost t B3 | Životnost t Tc | Technologie |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 13,5 V | 70 lm | ± 25 % | 10.0 mm | 1500 h | 4000 h | LED ¹⁾ |

| Popis výrobku | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDDriving SL \triangleq W5W | 19-04-2024 | 4052899620810 4062172348638 4062172352055 4062172401258 4062172408295 | Lead | 7439-92-1 |

| Popis výrobku | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDDriving SL \triangleq W5W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.