

LEDDriving SL P13W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky P13W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro P13W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P13W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P13W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Informace o produktu | Parametry | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí |
| LEDriving SL \triangleq P13W | Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení. | Off-road \triangleq P13W | 828DWP | 1.90 W | 12.0 V |


| Popis výrobku | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr |
| LEDriving SL \triangleq P13W | 1 W | 13,5 V | 130 lm | ± 15 % | 23.0 mm |

| Popis výrobku | Životnost | | Vlastnosti | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---|---|
| | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 |
| LEDriving SL \triangleq P13W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 4062172401432 4062172150279 | Lead |

| Popis výrobku | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving SL \triangleq P13W | 7439-92-1 | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.