

# LEDDriving SL P13W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P13W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada pro P13W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P13W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P13W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	828DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ P13W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení.


### Parametry

Příkon	1.90 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.60 W
Tolerance příkonu	$\pm 10$ %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	130 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 15$ %
Barva světla LED	Cool white

### Rozměry & váha



Délka	48.3 mm
Průměr	23.0 mm
Váha výrobku	10.50 g

### Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h

## Technický list výrobku

Záruka	4 years
--------	---------

### Další údaje o produktu

Patice	PG18.5d-1
--------	-----------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	828DWP
---------------------	--------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150279   4062172401432
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150279	LEDDriving SL $\pm$ P13W	Folding carton box 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172150286	LEDDriving SL $\pm$ P13W	Shipping carton box 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm <sup>3</sup>	166.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.