

TYREinflate 450



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 3,5 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



LED světlo

Snadná obsluha i ve tmě a za špatných světelných podmínek



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

OSRAM TyreInflate 450 dokáže nafouknout pneumatiku za 3,5 minuty **. Dodává se s funkcí automatického zastavení, aby bylo možné přesně získat požadovaný tlak. Zahrnuje podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro optimální osvětlení ve tmě. Ploché design kompresoru TyreInflate 450 zajišťuje stabilitu během používání. Navíjecí napájecí kabel usnadňuje sbalení kompresoru. Dodává se s třídílnou adaptérovou sadou pro pláště jízdních kol, míčky, nafukovací čluny. **na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technický list řady výrobků

Technické údaje






| Popis výrobku | Parametry | Rozměry & váha | | | Další údaje o produktu | Vlastnosti |
|------------------|------------------|----------------|---------|----------|------------------------|------------|
| | Jmenovité napětí | Výška | Šířka | Délka | Typ displeje | Pojistka |
| TYRE inflate 450 | 11.1 V | 180.0 mm | 88.0 mm | 197.0 mm | Digital | 10 A |

| Popis výrobku | Kategorizace specifická pro danou zemi | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| | Odkaz na objednávku | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| TYRE inflate 450 | OTI450 | 07-03-2024 | 4052899620216 | Lead |

| Popis výrobku | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| TYRE inflate 450 | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66 |

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | User instruction TYREinflate 450 |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN) |
|  | Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.