

Wire Harness AX 2LS



Připojení dvou zdrojů světla

Kabelový svazek vhodný k instalaci dvou zdrojů světla s jednou funkcí osvětlení do vozidel s napětím 12 V. Platí pro přídavná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving



Integrovaný vypínač Zap/Vyp

K instalaci do interiéru vozidla pro zapnutí nebo vypnutí pracovních světlometů OSRAM LEDriving podle potřeby



Snadná instalace

Pro snadnou montáž přídavných dálkových a pracovních světel OSRAM LEDriving



OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Na podporu montáže přídavných dálkových a pracovních světlometů OSRAM LEDriving vyvinula společnost OSRAM speciální řadu vhodných prvků příslušenství. S použitím kabelového svazku OSRAM Wire Harness AX 2LS nyní můžete rychle a snadno na příslušném vozidle nainstalovat přídavná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving. OSRAM Wire Harness AX 2LS je kabelový svazek určený k instalaci dvou světelných zdrojů s jednou funkcí osvětlení. Má také integrovaný vypínač Zap/Vyp, který je možné nainstalovat do interiéru vozidla a podle potřeby zapnout nebo vypnout pracovní světla OSRAM LEDriving. Vypínač je určen výhradně pro pracovní světla OSRAM LEDriving. Kabelový svazek OSRAM Wire Harness AX 2LS je určen pro vozidla s napětím 12 V. Společnost OSRAM nabízí také záruku v délce 2 let(1).

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---------------------|---------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL ACC 102 |
|---------------------|---------------|

Parametry

| | |
|------------------|--------|
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
|------------------|--------|

Rozměry & váha



| | |
|--------------|----------|
| Váha výrobku | 348.00 g |
| Délka | 0.0 mm |

Životnost

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 2 years |
|--------|---------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|---------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL ACC 102 |
|---------------------|---------------|

Logistická data

| | |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85444290900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

| | |
|---|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 16-05-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172147729 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |





Logistické údaje

Technický list výrobku

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172147729 | Wire Harness AX 2LS | Folding carton box 1 | 175 mm x 82 mm x 177 mm | 2.52 dm ³ | 398.00 g |
| 4062172147736 | Wire Harness AX 2LS | Shipping carton box 8 | 362 mm x 335 mm x 190 mm | 23.04 dm ³ | 3629.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | User instruction LEDDriving, Wire Harness AX 2LS |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |

Právní informace:

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guarantee

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM