

# TYREinflate 2000



### Funkce powerbanky

Může být použito k nabíjení různých elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony atd.



### LED-světlo

Vysoce kvalitní LED světlo pro displej i pro funkci baterky.



### Digital & Auto Stop

Digitální podsvícený displej a funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematické opatření k zajištění kvality je základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů.



### Kompaktní kompresor

OSRAM TYREinflate 2000 je kompresor na pneumatiky s digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a přesnější měření tlaku a nahuštění pneumatik, které zobrazuje hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. OSRAM TYREinflate 2000 má interní paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. Je také vybaven funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se automaticky zastaví, když je dosaženo správného a přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a pro napájení není nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění pneumatik automobilů, ale lze jej použít také na nafouknutí pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a kompaktní konstrukci je OSRAM TYREinflate 2000 ideální pro použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou úložnou taškou jednoduše uložte do přihrádky v autě, tašce nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění a uložení na kole. Díky funkci powerbank lze OSRAM TYREinflate 2000 použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou např. mobilní telefony. Kromě toho může integrovaná funkce svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek. Součástí balení je také 2dílná sada adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míčky a nafukovací čluny s ventily Presta. Na tyto produkty je záruka 2 roky\* . \* přesné podmínky na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje




Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry	Physical Attributes & Dimensions	
	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Výška	Šířka
TYRE inflate 2000	OTIR2000	3.7	170	70.0

Popis výrobku	Délka	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu	Vlastnosti
		Hladina hluku (dB)	Typ displeje	Pojistka
TYRE inflate 2000	70.0	83	Digital	18

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 2000	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

#### Bezpečnostní pokyny

Produkt může dosáhnout hladiny hluku až 83 dB

#### Právní rady

Splňuje CE a EAC

RoHS 2 2011/65/EU a RoHS 3 2015/863

Prohlášení o shodě REACH

MSDS (pro dobíjecí baterie)

\* přesné podmínky viz: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.