

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC05-2HB

Příslušenství pro LED retrofity



Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



Robustní a odolné

Žádné rušivé blikání ve světlometu




3letá záruka OSRAM2)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití světel LED. S řadou OSRAM LEDriving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při přestavbě na LED žárovky, protože ty mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs a LEDriving ERROR CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a světelných zdrojů LED NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz¹⁾, naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam kompatibility | Automotive (osram.cz) nebo Automotive | OSRAM Automotive

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSC05-2HB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

Parametry

Jmenovitý výkon	15.00 W
-----------------	---------

Rozměry & váha



Váha výrobku	139.00 g
Délka	95.0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	2500 h

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps
---------------------	---

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDSC05-2HB
---------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Technický list výrobku


Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172400756
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172400756	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	HFB 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm ³	338.00 g
4062172400763	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	Shipping carton box 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm ³	796.00 g
4062172400770	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	Shipping carton box 48	382 mm x 306 mm x 370 mm	43.25 dm ³	10349.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction LEDriving SMART CANBUS

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na www.led-legalne.cz

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

