


# LEDinspect MAX500

LED inspekční svítilny



### Ohebné & otočné

Vysoká flexibilita díky více možnostem polohování




### 2in1

LED inspekční světlo a UV světlo v jednom



### 500 Lumen

Tři světelné funkce - až 500 lm, až 250 lm a funkce baterky až 70 lm



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Světlo je všestranné

Se třemi světelnými funkcemi - do 500 lm, do 250 lm a UV světlemu nabízí MAX500 vysokou flexibilitu a různé možnosti použití. 360 ° otočení a 180 ° flex základna poskytují maximální flexibilitu, aby bylo možné nastavit úhel světla přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 4,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 7,5 hodiny při nízkém výkonu. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato inspekční svítilna ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK08. Tato inspekční svítilna obsahuje integrovaný háček a magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku \* Součástí balení je nabíjecí kabel USB a síťová nabíječka.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL402
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

### Parametry

Jmenovitý výkon	16.50 W
Jmenovité napětí	3.7 V


### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	500 lm
Barva světla LED	bílá

### Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

### Rozměry & váha



Váha výrobku	350.00 g
Délka	253.0 mm
Šířka	59.0 mm
Výška	44.0 mm

### Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

### Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL402
---------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a



Detail



Detail



Detail

## Technický list výrobku



Detail





Detail

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623835	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm <sup>3</sup>	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm <sup>3</sup>	7420.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM