

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S

Extra bílé světlo pro vzhled LED



Extra white light for stylish LED look

Extra bílé světlo díky speciálnímu plnicímu systému použitému místo konvenčního povrstvení



Až 6,200 Kelvin 1), 2)

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 150 % více jasu 1), 3)

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 6,200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - objevte moderní vzhled a vysoký výkon! Svým extra bílým světlem, které připomíná LED, osloví tato xenonová výbojka zejména řidiče, kteří mají rádi dokonalou kombinaci stylového a individuálního designu s výjimečným osvětlením vozovky. Špičkové xenonové světlo s teplotami chromatičnosti až 6 200 Kelvinů přichází s vysoce efektivní technologií, skvělým efektem a nekompromisním designem. Díky speciálnímu plnicímu systému, který se používá místo konvenčního povrstvení, vydává výbojka extra bílé světlo. Toto stylové světlo vytváří efekt, který vám pomůže být lépe viděn ostatními motoristy. Objevte výjimečně jasné, vysoce kontrastní a brilantně bílé světlo s až 6 200 Kelvinů a o 150% více světla! S XENARC COOL BLUE INTENSE se noc promění v den. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provádět odborník. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Měřeno ve světlometu. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Tolerance příkonu	±3 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	up to 6200 K

Rozměry & váha

Délka	83.2 mm
Průměr	9 mm
Váha výrobku	59.00 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	3000 h

Další údaje o produktu

Patice	PK32d-2
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D1S ¹⁾
Povolení – schválení	Homologace E1

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)



Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4062172145176 4062172145275 4062172157322 4062172159814 4062172159784 4062172397643
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6 eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172145275	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	210.00 g
4062172145282	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	500.00 g
4062172145299	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	6251.00 g
4062172157322	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	80.00 g
4062172157339	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	341.00 g
4062172157346	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4399.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM