

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S

Extra bílé světlo pro vzhled LED



Extra white light for stylish LED look

Extra bílé světlo díky speciálnímu plnicímu systému použitému místo konvenčního povrstvení



Až 6,200 Kelvin 1), 2)

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



Až o 150 % více jasu 1), 3)

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 6,200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - objevte moderní vzhled a vysoký výkon! Svým extra bílým světlem, které připomíná LED, osloví tato xenonová výbojka zejména řidiče, kteří mají rádi dokonalou kombinaci stylového a individuálního designu s výjimečným osvětlením vozovky. Špičkové xenonové světlo s teplotami chromatičnosti až 6 200 Kelvinů přichází s vysoce efektivní technologií, skvělým efektem a nekompromisním designem. Díky speciálnímu plnicímu systému, který se používá místo konvenčního povrstvení, vydává výbojka extra bílé světlo. Toto stylové světlo vytváří efekt, který vám pomůže být lépe viděn ostatními motoristy. Objevte výjimečně jasné, vysoce kontrastní a brilantně bílé světlo s až 6 200 Kelvinů a o 150% více světla! S XENARC COOL BLUE INTENSE se noc promění v den. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provádět odborník. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Měřeno ve světlometu. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Lamp types | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S |
| Measurement method | 2) Measured in headlamps |

Parametry

| | |
|-------------------|---------|
| Příkon | 35 W |
| Jmenovité napětí | 85.0 V |
| Jmenovitý výkon | 35.00 W |
| Tolerance příkonu | ±3 % |
| Testovací napětí | 13,5 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|--------------|
| Světelný tok | 3200 lm |
| Teplota chromatičnosti | up to 6200 K |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |

Rozměry & váha

| | |
|--------------|---------|
| Délka | 77.3 mm |
| Průměr | 9 mm |
| Váha výrobku | 16.10 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 1500 h |
| Životnost Tc | 3000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|--------|
| Patice | P32d-2 |
|--------|--------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|----------------------|-------------------|
| ECE kategorie | D2S ¹⁾ |
| Povolení – schválení | Homologace E1 |

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)



| | |
|----------------------------------|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172145190 4062172111362 4062172157353 4062172159753 4062172159722 4062172397612 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172111362 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 124.00 g |
| 4062172111379 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Shipping carton box 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 328.00 g |
| 4062172145268 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 4192.00 g |
| 4062172157353 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 37.00 g |
| 4062172157360 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 176.00 g |
| 4062172157377 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2423.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |
|  | 360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM