

LEDDriving SL R5W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky R5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4 roky záruka (více na www.osram.com/am-guarantee)



Vhodná náhrada LED za R5W

Světelné zdroje LEDDriving SL R5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek R5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Informace o produktu | Parametry | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí |
| LEDriving SL \triangleq R5W | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla | Off-road \triangleq R5W | 5007DWP | 0,5 W | 12.0 V |

| Popis výrobku | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr |
| LEDriving SL \triangleq R5W | 0 W | 13,5 V | 50 lm | ± 25 % | 19.0 mm |

| Popis výrobku | Životnost | | Vlastnosti | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie | Primární identifikátor článku | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| LEDriving SL \triangleq R5W | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ | 4062172222204 4062172401272 4062172222808 | V procesu |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.