


# STARTERcable 150A



## Špičkový proud až 150 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií



## Až do 1.6 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým motorem o objemu do 1,6L



## 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 2,5 metru s plochou průřezem 6 mm<sup>2</sup>. Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla se zážehovými motory o zdvihovém objemu až 1,6 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 150 A, současně dodává stálý jmenovitý proud 75 ampér. Je vhodný pro napětí 6V a 12V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A opláštěn pružným, ale odolným PVC a izolované koncovky poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných svorek a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Špičkový proud	Continuous amp rating	Délka
STARTERcable 150A	Petrol	150A	75 A	255.0 mm

Popis výrobku	Rozměry & váha		Cross section area	Engine size
	Šířka	Výška		
STARTERcable 150A	135 mm	60.0 mm	6 mm <sup>2</sup>	≤ 1.6L

Popis výrobku	Barvy & materiály	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Materiál	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
STARTERcable 150A	Copper Coated Aluminum	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am) Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.