


# STARTERcable 150A




## Špičkový proud až 150 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií



## Až do 1.6 litrů

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým motorem o objemu do 1,6L



## 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 2,5 metru s plochou průřezu 6 mm<sup>2</sup>. Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla se zážehovými motory o zdvihovém objemu až 1,6 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 150 A, současně dodává stálý jmenovitý proud 75 ampér. Je vhodný pro napětí 6V a 12V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A opláštěn pružným, ale odolným PVC a izolované koncovky poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných svorek a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku     | Informace o produktu | Parametry      |                       | Rozměry & váha |         |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------|
|                   | Engine type          | Špičkový proud | Continuous amp rating | Dálka vodiče   | Výška   |
| STARTERCable 150A | Petrol               | 150A           | 75 A                  | 2.5m           | 60.0 mm |

| Popis výrobku     | Šířka  | Délka    | Engine size | Cross section area |
|-------------------|--------|----------|-------------|--------------------|
| STARTERCable 150A | 135 mm | 255.0 mm | ≤ 1.6L      | 6 mm <sup>2</sup>  |

| Popis výrobku     | Barvy & materiály      | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                   | Materiál               | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| STARTERCable 150A | Copper Coated Aluminum | 07-03-2024                                                                                         | 4062172220835              | In work                          |

## Technický list řady výrobků

### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.