

STARTERcable 1200A



Špičkový proud až 1200A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií



600A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý jmenovitý proud 600A



Až 9,5 litru

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 9,5L



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 5 metrů s plochou průřezem 50 mm². Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory o zdvihovém objemu až 9,5 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 1200 A, současně je dodáván trvalý jmenovitý proud 600A. Kabely jsou vhodné pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry		Physical Attributes & Dimensions
Popis výrobku	Engine type	Špičkový proud	Continuous amp rating	Délka
STARTERCable 1200A	Diesel / Petrol	1200A	600 A	340 mm

	Rozměry & váha			
Popis výrobku	Šířka	Výška	Cross section area	Engine size
STARTERCable 1200A	250 mm	105 mm	50 mm ²	≤ 9.5L

	Barvy & materiály	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Materiál	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
STARTERCable 1200A	Copper Coated Aluminum	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.