

TYREinflate Connect 650



Stažení pomocí aplikace

Chytrá aplikace ukládá tlak v pneumatikách vašeho vozu a stahuje jej do zařízení OSRAM TYREinflate Connect 650.



Auto Stop funkce

Funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



Detekce ucházení vzduchu

Včetně funkce pro detekci ztráty tlaku v pneumatikách



OSRAMconnect

Spojení s vaším vozidlem



Zařízení na huštění pneumatik kompatibilní s aplikací OSRAMconnect

Zlepšete své jízdní vlastnosti a spotřebu paliva tím, že zajistíte, abyste měli správný tlak v pneumatikách. OSRAM TYREinflate Connect 650 je digitální zařízení na huštění pneumatik, kompatibilní s aplikací OSRAMconnect, s podsvíceným displejem pro snadné a přesné měření tlaku a huštění³⁾ pneumatik, který udává hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. Aplikace si může pamatovat až 5 vozidel a s nimi související informace, má funkci aktivních upomínek a funkci detekce ucházení vzduchu. Kromě toho má OSRAM TYREinflate Connect 650 funkci automatického vypnutí při dosažení předem nastaveného tlaku. Dále má úložnou přihrádku na čepičky ventilů, navíjecí napájecí kabel o délce 3,3 m s jištěnou zástrčkou 12 V, ohebnou vzduchovou hadici dlouhou 65 cm se snadno přístupným držákem, přídatné LED světlo pro osvětlení v noci nebo při špatné viditelnosti a velký vypínač pro ruční ovládání. Doba huštění asi 3 minuty²⁾ umožňuje rychle pokračovat v jízdě. Součástí obsahu dodávky je také 3dílná sada adaptéru pro kola, míče a jiné nafukovací předměty a odolný úložný vak. OSRAM poskytuje na tento výrobek 2letou záruku¹⁾1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar³⁾ Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Technický list řady výrobků

Technické údaje


Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry	Physical Attributes & Dimensions	
	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Výška	Šířka
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	11.1 V	219.0 mm	90.0 mm

Popis výrobku	Délka	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu	Vlastnosti
		Hladina hluku (dB)	Typ displeje	Pojistka
TYRE inflate Connect 650	200.0 mm	90 dB	Digital	10 A

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
TYRE inflate Connect 650	4052899622883	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate Connect 650	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Bezpečnostní pokyny

Dosahuje maximální hladiny hluku 90 dB.

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.