

BATTERYcharge PRO 30A



Vyvinuto profesionály - vyrobeno pro profesionály

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A je profesionální inteligentní nabíječka baterií vhodná pro širokou škálu typů baterií pro vozidla s napětím 12 a 24 V. Ideální pro použití při údržbě různých vozidel nebo dokonce celých vozových parků, zejména v profesionálních dílnách nebo showroomech. Výběrem různých typů baterií a úrovní nabíjení může uživatel nastavit specifické nabíjení potřebné pro různé typy baterií. BATTERYcharge PRO 30A může dodávat variabilní nabíjecí proudy až do maximální hodnoty 30 A. To je možné jak pro olověné akumulátory, tak pro lithiové akumulátory (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) a start/stop akumulátory. Variabilní rychlost nabíjení 5A/10A/20A/30A může také zajistit flexibilní pomalé nebo rychlé nabíjení podle individuálních požadavků každého uživatele. Integrovaná testovací funkce navíc umožňuje diagnostiku akumulátoru a alternátoru. Profesionální nabíječka akumulátorů OSRAM s integrovaným LCD displejem prochází 8stupňovým nabíjecím cyklem pro lithiové akumulátory a 9stupňovým nabíjecím cyklem pro všechny ostatní akumulátory, aby obnovila a optimalizovala výkon akumulátoru a zlepšila retenci nabití. Díky své nízké hmotnosti se profesionální nabíječka OSRAM snadno přenáší a přepravuje po dílně.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

| | |
|---|------------------------------|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Professional Battery Charger |
|---|------------------------------|

Parametry

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nabíjecí proud (až) | 30 A |
| Udržovací proud (až) | 30 A |
| Max. velikost baterie pro nabíjení | 300 Ah |
| Min. velikost baterie pro nabíjení | 14 Ah |

Rozměry & váha



| | |
|-------|----------|
| Délka | 230.0 mm |
| Šířka | 220 mm |
| Výška | 80.0 mm |

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Doporučeno pro použití s | Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat |
| Fáze: Lead, AGM, EFB | 9 |
| Fáze: Lithium | 8 |
| Připojení baterie | Crocodile Clamps |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899629073 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Technický list výrobku




Detail

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899629073 | Smart Charge Pro 30A | Folding carton box 1 | 288 mm x 256 mm x 94 mm | 6.92 dm ³ | 2823.00 g |
| 4052899629127 | Smart Charge Pro 30A | Shipping carton box 4 | 531 mm x 306 mm x 222 mm | 36.07 dm ³ | 12092.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor |
|--|
|  User instruction BATTERYcharge PRO |

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM